

Çift Çıkışlı Döngü Güç Sensörü, 4-20 mA Çıkış, Hıza Göre Titreşimle Orantılı, °C Sıcaklık Çıkışı, Üstten Çıkışlı 3 Pinli Konnektör



Ürün Özellikleri


4-20 mA Akım, Hızdaki Titreşimle Orantılıdır

- ▶ Sinyal Kaybı Olmadan Uzun Mesafelere Sinyal İletme
- ▶ PLC, DCS, SCADA'ya Çıkışlar

-LP262-XXX-1E

3 Pinli Konnektör


Bağlantı	Polarite
A	(+) Döngü Gücü
B	(-) Döngü Güç Geri Dönüşü
C	(+) Sıcaklık Gerilimi

**Siparişe Göre Üretilir**

LP262-XXX-2E

CB105 Entegre Kablo

Orkestra	Polarite
Şefi	
Kırmızı	(+) Döngü Gücü
Siyah	(-) Döngü Güç Geri
	Dönüşü
Beyaz	(+) Sıcaklık Gerilimi
Kalkan	Kablo Topraklama Teli




Siparişe Göre Üretilir

LP262-XXX-3E

CB218 Zırhlı Entegre Kablo

Orkestra	Polarite
Şefi	
Kırmızı	(+) Döngü Gücü
Siyah	(-) Döngü Güç Geri
	Dönüşü
Beyaz	(+) Sıcaklık Gerilimi
Kalkan	Kablo Topraklama Teli



Siparişe Göre Üretilir

Teknik Özellikler		Standart	Metrik	Teknik Özellikler		Standart	Metrik
Parça Numarası		LP262	M/ veya M8/LP262	Fiziksel			
Sıcaklık Çıkışı		-20 ila 100 °C aralığında 10 mV/°C		Algılama elemanı		PZT Seramik	
Tolerans: 4 mA		(± %10)		Algılama Yapısı		Kayma Modu	
Tolerans: 20 mA		(± %10)		Ağırlık		3.0 oz	86 gram
Tolerans: Sıcaklık		(± 5 °C)		Kasa Malzemesi		316L Paslanmaz Çelik	
Elektrik				Montaj Dişi		1/4-28 Kör Dişli Delik	
Yerleşme Zamanı		<30 Saniye		Bağlayıcı (Entegre Olmayan)		3 Pin MIL-C-5015	
Gerilim Kaynağı		15-30 VDC		Montaj Torku		2 ila 5 ft. lbs.	2,7 ila 6,8 Nm
Vaka İzolasyonu		>10 ⁸ ohm		Montaj donanımı dahildir.		1/4-28 Saplama	M6x1 veya M8x1.25 Adaptör Saplaması
Çevresel				Kalibrasyon Sertifikası		100 Hz'de Akım Çıkışı	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı		-4 ila 212 °F	-20 ila 100 °C				
Sızdırmazlık		Kaynaklı, Hermetik					
Dalgaç Derinliği		200 fit.	60 m				

Sipariş Bilgileri

/LP262 -		-		/	
Stud Type Blank = ¼-28 M = M6x1 M8 = M8x1.25	Measurement Range 0 = 0-0.5 IPS (0-12.7 mm/sec) 1 = 0-1 IPS (0-25.4 mm/sec) 2 = 0-2 IPS (0-50.8 mm/sec) 3 = 0-0.4 IPS (0-10 mm/sec) 4 = 0-0.8 IPS (0-20 mm/sec) 6 = 0-5 IPS (0-127 mm/sec)	Type P = Peak R = RMS	Frequency Range ±3dB 1 = 600-60000 CPM (10-1000 Hz) 2 = 180-150000 CPM (3-2500 Hz) 3 = 180-60000 CPM (3-1000 Hz) 4 = 180-300000 CPM (3-5000 Hz) 5 = 180-600000 CPM (3-10000 Hz)	Style 1E = 2 Pin MIL C-5015 2E = Integral Cable 3E = Armor Jacket	Integral Options Armor Length (Integral) 010 = 10 ft/3 m 020 = 20 ft/6 m 030 = 30 ft/9 m 050 = 50 ft/15 m 100 = 100 ft/30 m Cable Length (Integral) 010 = 10 ft/3 m 020 = 20 ft/6 m 030 = 30 ft/9 m 050 = 50 ft/15 m 100 = 100 ft/30 m
					*Custom Lengths Available Upon Request