

LP264 Serisi

Çift Çıkışlı Döngü Güç Sensörü, 4-20 mA Çıkış, Hıza Göre Titreşimle Orantılı, °C Sıcaklık Çıkışı, Yan Çıkışlı 3 Pinli Konnektör



Ürün Özellikleri


4-20 mA Akım, Hızdaki Titreşimle Orantılıdır

- Sinyal Kaybı Olmadan Uzun Mesafelere Sinyal İletme
- PLC, DCS, SCADA'ya Çıkışlar

LP264-XXX-1E

3 Pinli Konnektör

Bağlantı Pimi	Polarite
A	(+) Döngü Gücü
B	(-) Döngü Güç Geri Dönüşü
C	(+) Sıcaklık Gerilimi




Siparişe Göre Üretilir

LP264-XXX-2E

CB105 Kalıplı Entegre Kablo

Orkestra Şefi	Polarite
Kırmızı	(+) Döngü Gücü
Siyah	(-) Döngü Güç Geri Dönüşü
Beyaz	(+) Sıcaklık Gerilimi
Kalkan	Kablo Topraklama Teli




Siparişe Göre Üretilir

LP264-XXX-3E

CB218 Zırhlı Entegre Kablo

Orkestra Şefi	Polarite
Kırmızı	(+) Döngü Gücü
Siyah	(-) Döngü Güç Geri Dönüşü
Beyaz	(+) Sıcaklık Gerilimi
Kalkan	Kablo Topraklama Teli



Siparişe Göre Üretilir

Teknik Özellikler	Standart	Metrik	Teknik Özellikler	Standart	Metrik
Parça Numarası	LP264	M/LP264	Fiziksel		
Sıcaklık Çıkışı	-20 ila 100°C aralığında 10 mV/°C		Algılama elemanı	PZT Seramik	
Tolerans: 4 mA	(± %10)		Algılama Yapısı	Kayma Modu	
Tolerans: 20 mA	(± %10)		Ağırlık	4,9 ons	140 gram
Tolerans: Sıcaklık	(± 5°C)		Kasa Malzemesi	316L Paslanmaz Çelik	
Elektrik			Montaj Dişi	1/4-28	
Yerleşme Zamanı	<30 Saniye		Bağlayıcı (Entegre Olmayan)	3 Pin MIL-C-5015	
Gerilim Kaynağı	15-30 VDC		Montaj Torku	2 ila 5 ft. lbs.	2,7 ila 6,8 Nm
Vaka İzolasyonu	>10 ⁸ ohm		Montaj donanımı dahildir.	1/4-28 Sabit Cıvata	M6x1 Sabit Cıvata
Çevresel			Kalibrasyon Sertifikası	100 Hz'de Akım Çıkışı	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-4 ila 212°F	-20 ila 100°C			
Elektromanyetik Hassasiyet	CE				
Sızdırmazlık	Kaynaklı, Hermetik				
Dalgıç Derinliği	200 fit.	60 m			

Sipariş Bilgileri

Bolt Type	Measurement Range	Type	Frequency Range ±3dB	Style	Armor Length (Integral)	Cable Length (Integral)
Blank = 1/4-28 M = M6x1	0 = 0-0.5 IPS (0-12.7 mm/sec) 1 = 0-1 IPS (0-25.4 mm/sec) 2 = 0-2 IPS (0-50.8 mm/sec) 3 = 0-0.4 IPS (0-10 mm/sec) 4 = 0-0.8 IPS (0-20 mm/sec) 6 = 0-5 IPS (0-127 mm/sec)	P = Peak R = RMS	1 = 600-60000 CPM (10-1000 Hz) 2 = 180-150000 CPM (3-2500 Hz) 3 = 180-60000 CPM (3-1000 Hz) 4 = 180-300000 CPM (3-5000 Hz) 5 = 180-600000 CPM (3-10000 Hz)	1E = 2 Pin MIL C-5015 2E = Integral Cable 3E = Armor Jacket	010 = 10 ft/3 m 020 = 20 ft/6 m 030 = 30 ft/9 m 050 = 50 ft/15 m 100 = 100 ft/30 m	010 = 10 ft/3 m 020 = 20 ft/6 m 030 = 30 ft/9 m 050 = 50 ft/15 m 100 = 100 ft/30 m

*Custom Lengths Available Upon Request