

Döngü Güç Sensörü, Hıza Göre Titreşime Orantılı 4-20 mA Çıkış, Yan Çıkışlı 4 Pinli Konnektör, M8x1.25 Sabit Cıvata



Ürün Özellikleri


4-20 mA Akım, Hızdaki Titreşimle Orantılıdır

- ▶ Sinyal Kaybı Olmadan Uzun Mesafelere Sinyal İletme
- ▶ PLC, DCS, SCADA'ya Çıkışlar

LP284-XXX-M12E

4 Pinli Konnektör

Bağlantı Pimi	Polarite
1	(+) Doğru Gücü
2	(-) Doğru Güç Geri Dönüşü
3	Kullanılmadı
4	Kullanılmadı



Siparişe Göre Üretilir

Teknik Özellikler		Standart	Metrik	Teknik Özellikler		Standart	Metrik
Parça Numarası		LP284-M12E		Fiziksel			
Tolerans: 4 mA		(± %10)		Algılama elemanı		PZT Seramik	
Tolerans: 20 mA		(± %10)		Algılama Yapısı		Kayma Modu	
Elektrik				Ağırlık		5,8 ons	164 gram
Yerleşme Zamanı		<30 Saniye		Kasa Malzemesi		316L Paslanmaz Çelik	
Gerilim Kaynağı		15-30 VDC		Montaj Dişi		M8x1.25 Sabit Cıvata	
Vaka İzolasyonu		>10 ⁸ ohm		Bağlayıcı (Entegre Olmayan)		4 Pin M12	
Çevresel				Montaj Torqu		2 ila 5 ft. lbs.	2,7 ila 6,8 Nm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı		-4 ila 212°F	-20 ila 100°C	Montaj donanımı dahildir.		M8x1.25 Sabit Cıvata	
Elektromanyetik Hassasiyet		CE		Kalibrasyon Sertifikası		100 Hz'de Akım Çıkışı	
Sızdırmazlık		Kaynaklı, Hermetik					
Dalgıç Derinliği		200 fit.		30 m			

Sipariş Bilgileri

/LP284 -

Bolt Type

Blank = M8x1.25

Measurement Range

0 = 0-0.5 IPS (0-12.7 mm/sec)
1 = 0-1 IPS (0-25.4 mm/sec)
2 = 0-2 IPS (0-50.8 mm/sec)
3 = 0-0.4 IPS (0-10 mm/sec)
4 = 0-0.8 IPS (0-20 mm/sec)
6 = 0-5 IPS (0-127 mm/sec)

Type

P = Peak
R = RMS

Frequency Range ±3dB

1 = 600-60000 CPM (10-1000 Hz)
2 = 180-150000 CPM (3-2500 Hz)
3 = 180-60000 CPM (3-1000 Hz)
4 = 180-300000 CPM (3-5000 Hz)
5 = 180-600000 CPM (3-10000 Hz)

Style

1E = 2 Pin MIL C-5015
2E = Integral Cable
3E = Armor Jacket
M12E = 4 Pin M12

Integral Options

/

/

Armor Length (Integral)

010 = 10 ft/3 m
020 = 20 ft/6 m
030 = 30 ft/9 m
050 = 50 ft/15 m
100 = 100 ft/30 m

Cable Length (Integral)

010 = 10 ft/3 m
020 = 20 ft/6 m
030 = 30 ft/9 m
050 = 50 ft/15 m
100 = 100 ft/30 m

*Custom Lengths Available Upon Request