

LP362 Serisi

Çift Çıkışlı Döngü Güç Sensörü, 4-20 mA Çıkış, Hızlanmadaki Titreşime Orantılı, °C Sıcaklık Çıkışı, Üstten Çıkışlı 3 Pinli Konnektör



Ürün Özellikleri


Hızlanmada Titreşime Orantılı 4-20 mA Akım

- ▶ Tepe ve RMS Çıkışları Mevcuttur
- ▶ Sinyal kaybı olmadan uzun mesafelere sinyal iletir.
- ▶ PLC, DCS, SCADA'ya Çıkışlar

LP362-XXX-1E

3 Pinli Konnektör

Bağlantı Pimi	Polarite
A	(+) Döngü Gücü
B	(-) Döngü Güç Geri Dönüşü
C	(+) Sıcaklık Gerilimi




Siparişe Göre Üretilir

LP362-XXX-2E

CB105 Kalıplı Entegre Kablo

Orkestra Şefi	Polarite
Kırmızı	(+) Döngü Gücü
Siyah	(-) Döngü Güç Geri Dönüşü
Beyaz	(+) Sıcaklık Gerilimi
Kalkan	Kablo Topraklama Teli




Siparişe Göre Üretilir

LP362-XXX-3E

CB218 Zırhlı Entegre Kablo

Orkestra Şefi	Polarite
Kırmızı	(+) Döngü Gücü
Siyah	(-) Döngü Güç Geri Dönüşü
Beyaz	(+) Sıcaklık Gerilimi
Kalkan	Kablo Topraklama Teli



Siparişe Göre Üretilir

Teknik Özellikler	Standart	Metrik	Teknik Özellikler	Standart	Metrik
Parça Numarası	LP362	M/ veya M8/LP362	Fiziksel		
Sıcaklık Çıkışı	-20 ila 100 °C aralığında 10 mV/°C		Algılama elemanı	PZT Seramik	
Tolerans: 4 mA	(± %10)		Algılama Yapısı	Kayma Modu	
Tolerans: 20 mA	(± %10)		Ağırlık	2.0 oz	86 gram
Tolerans: Sıcaklık	(± 5°C)		Kasa Malzemesi	316L Paslanmaz Çelik	
Elektrik			Montaj Dişi	1/4-28 Kör Dişli Delik	
Yerleşme Zamanı	<30 Saniye		Bağlayıcı (Entegre Olmayan)	3 Pin MIL-C-5015	
Gerilim Kaynağı	15-30 VDC		Montaj Torku	2 ila 5 ft. lbs.	2,7 ila 6,8 Nm
Vaka İzolasyonu	>10 ⁸ ohm		Montaj donanımı dahildir.	1/4-28 Saplama	M6x1 veya M8x1.25 Adaptör Saplaması
Çevresel			Kalibrasyon Sertifikası	100 Hz'de Akım Çıkışı	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-4 ila 212 °F	-20 ila 100 °C			
Elektromanyetik Hassasiyet	CE				
Sızdırmazlık	Kaynaklı, Hermetik				
Dalgıç Derinliği	200 fit.	60 m			

Sipariş Bilgileri

Stud Type	Measurement Range	Type	Frequency Range ±3dB	Style	Armor Length (Integral)	Cable Length (Integral)
Blank = 1/4-28 M = M6x1 M8 = M8x1.25	0 = 0-1 g 2 = 0-2 g 5 = 0-5 g 10 = 0-10 g 20 = 0-20 g	P = Peak R = RMS	1 = 600-60000 CPM (10-1000 Hz) 2 = 180-150000 CPM (3-2500 Hz) 3 = 180-60000 CPM (3-1000 Hz) 4 = 180-300000 CPM (3-5000 Hz) 5 = 180-600000 CPM (3-10000 Hz)	1E = 2 Pin MIL C-5015 2E = Integral Cable 3E = Armor Jacket	010 = 10 ft/3 m 020 = 20 ft/6 m 030 = 30 ft/9 m 050 = 50 ft/15 m 100 = 100 ft/30 m	010 = 10 ft/3 m 020 = 20 ft/6 m 030 = 30 ft/9 m 050 = 50 ft/15 m 100 = 100 ft/30 m

*Custom Lengths Available Upon Request